

HIGHTEC FORMULA GT SAE 15W-50 S-Z

Полностью синтетическое моторное масло для использования в спортивных мотоциклах с быстроходными четырехтактными двигателями и общей маслосистемой коробки передач и сцепления, работающего в масляной ванне.

Описание

HIGHTEC FORMULA GT SAE 15W-50 S-Z представляет собой высокопроизводительное моторное масло класса SAE 15W-50, изготовленное на основе ПАО (полиальфаолефины). Взаимодействие данных превосходных базовых масел и специально разработанных современных композиций присадок обеспечивает очень высокий уровень его производительности.

Применение

HIGHTEC FORMULA GT SAE 15W-50 S-Z хорошо подходит для четырехтактных двигателей мотоциклов, квадроциклов, мотовездеходов и мотороллеров с общим масляным контуром для двигателя, сцепления и коробки передач. Оно отличается высокой степенью термической устойчивости и образует стабильную смазочную пленку даже при постоянных нагрузках и высоком числе оборотов. Это гарантирует низкий износ двигателя и деталей коробки передач. Кроме того, масло удовлетворяет строгим требованиям к коэффициенту трения JASO MA2 для превосходной работы сцепления. HIGHTEC FORMULA GT SAE 15W-50 S-Z особенно рекомендуется к использованию в тех случаях, когда требуются масла класса вязкости SAE 15W-50.

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
- JASO MA2

Преимущества

- Адаптированный класс вязкости SAE 15W-50 для дополнительной надежности при экстремальных условиях
- Стабильная смазочная пленка даже при очень горячем масле и очень высоких нагрузках
- Высокая устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
- Высокая степень защиты от износа и коррозии двигателя и коробки передач
- Превосходная работа сцепления; отвечает ужесточенным требованиям JASO MA2
- Высокоэффективная защита от окисления за счет полностью синтетических базовых масел на основе ПАО (полиальфаолефины) и специальных присадок
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими моторными маслами для двигателей мотоциклов. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC FORMULA GT SAE 15W-50 S-Z, рекомендуется провести полную замену масла.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,85
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	19,5
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	133
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	167
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	2770 @ -20
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,4

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.