

HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 40

Масло HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 40 — это многофункциональное масло для тронковых двигателей.

Описание

HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 40 — это многофункциональное масло для высокоскоростных среднеоборотных тронковых дизельных двигателей, работающих на остаточном топливе и выпущенных до 2010 г.

Применение

HIGHTEC MARINE POWER HFO 50 SAE 40 разработано для среднеоборотных промышленных или гребных судовых и вспомогательных двигателей, работающих на остаточном топливе.

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- API CF
- Caterpillar
- Daihatsu
- MAN Diesel
- MAN Turbo
- Wärtsilä
- Yanmar



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,5
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	141
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	101
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	225
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	50

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.