

## HIGHTEC MARINE 12 SAE 40

Многофункциональное поршневое масло для дизельных двигателей, испытывающих большие нагрузки.

### Описание

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- API CF
- Daihatsu
- Yanmar



## Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	1
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	14,3
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	118,0
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	270
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	12,0

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?  
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.