

## HIGHTEC SYNT RSS 03 SAE 5W-30

Высокоэффективное моторное масло, разработанное специально для автомобилей концерна Stellantis.

### Описание

HIGHTEC SYNT RSS 03 SAE 5W-30 — это моторное масло, разработанное специально для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с нейтрализацией отработанных газов (сажевым фильтром) и турбонаддувом, на основе отборных базовых гидротрекингových (HC) масел.

### Применение

HIGHTEC SYNT RSS 03 SAE 5W-30 было разработано специально для современных бензиновых и дизельных автомобилей. В соответствии со спецификацией производителя, оно используется в автомобилях с бензиновыми или дизельными двигателями, с системой нейтрализации отработанных газов и без нее (сажевый фильтр). Вместе с тем оно прекрасно подходит для автомобилей с турбонаддувом и без него. В основном оно применяется в автомобилях, требующих соблюдения стандарта Stellantis FPW9.55535/03 в SAE 5W-30, например, Citroën, Peugeot, DS, Opel, Vauxhall, Toyota или Fiat.

### Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- ACEA C2,C3
- API SP
- MB 229.31/229.51

Кроме того, этот продукт рекомендуется, если требуется соблюдение следующих предписаний по заливке:

- Stellantis FPW9.55535/03

### Преимущества

- Прекрасно подходит для транспортных средств, требующих соблюдения стандарта Stellantis FPW9.55535/03
- Отличные характеристики LSPi защищают от самопроизвольного преждевременного зажигания
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы обеспечивает защиту сажевых фильтров и катализаторов
- Прекрасно подходит для двигателей с турбонаддувом
- Предотвращает образование отложений в двигателе, гарантируя превосходную эксплуатационную надежность и низкие C4расходы на техобслуживание
- Меньший расход масла благодаря очень низким потерям на испарении
- Хорошие свойства при холодном пуске и быстрое смазывание всех узлов двигателя
- Стабильная смазочная пленка даже с горячим маслом и при экстремальных нагрузках
- Возможность смешивания и отличная совместимость с обычными и синтетическими моторными маслами. Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC SYNT RSS 03 SAE 5W-30, рекомендуется выполнить полную замену масла.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

## Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	12,3
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	73
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	166
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	6000 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,2

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.