

HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20

Полусинтетическое высокоэффективное моторное масло, разработанное специально для современных концепций двигателей с нейтрализацией отработанных газов, турбонаддувом и увеличенными интервалами техобслуживания, таких как те, что используются во многих автомобилях концерна PSA.

Описание

HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20 разработано специально для современных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с нейтрализацией отработанных газов (сажевым фильтром = OPF/GPF/DPF), турбонаддувом и увеличенным интервалом техобслуживания. Отборные полностью синтетические базовые масла на основе ПАО (полиальфаолефинов) сочетаются с передовой малозольной технологией использования присадок и HC-синтетическими маслами. Оптимизированный класс вязкости гарантирует оптимальную защиту от износа даже при самой низкой температуре окружающей среды.



Применение

В соответствии со спецификациями производителя HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20 может использоваться в автомобилях с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями. Благодаря обширному разнообразию HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20 может найти применение не только в транспортных средствах концерна PSA, но и в автомобилях многих других OEM-производителей в соответствии с их предписаниями.

Спецификации

- ACEA C5
- API SP
- Fiat 9.55535-DM1
- PSA B71 2010

Преимущества

- Первоклассная рационализаторская марка для многофункционального использования в бензиновых, дизельных и гибридных двигателях
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы обеспечивает защиту сажевых фильтров и катализаторов
- Экономия топлива благодаря очень хорошим антифрикционным свойствам
- Максимальная устойчивость к окислению благодаря высокому содержанию полностью синтетических базовых масел на основе ПАО
- Надежная круглогодичная эксплуатация благодаря великолепным вязкостно-температурным характеристикам и высокому сопротивлению сдвигу
- Стабильная смазочная пленка и лучшая защита от износа даже с горячим маслом и при экстремальных нагрузках
- Надежная защита от коррозии и черного шлама
- Меньший расход масла благодаря очень низким потерям на испарении
- Возможность смешивания и отличная совместимость с обычными и синтетическими моторными маслами. Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC MULTI SYNT RSS SAE 0W-20, рекомендуется выполнить полную замену масла.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.845
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	8,4
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	45,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	161
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>230
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5700 @ -35
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	2,7

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.