

HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-20

Высокоэффективное моторное масло последнего поколения с пониженной вязкостью HTHS на основе НС-синтетических масел.

Описание

HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-20 — это современное малозольное моторное масло с пониженной вязкостью HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига). Производится на основе специальных НС-синтетических масел в сочетании с передовой технологией использования присадок. Разработано специально для современных дизельных двигателей с системами нейтрализации отработанных газов. Благодаря классу вязкости SAE 5W-20 с низкой вязкостью HTHS оно в полном объеме использует потенциал экономии топлива, заложенный в современных концепциях двигателей.

Применение

HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-20 прекрасно подходит для транспортных средств с такими системами нейтрализации отработанных газов, как сажевый фильтр (DPF), катализатор селективного каталитического восстановления (Selective Catalytic Reduction, SCR), и для транспортных средств с повышенным уровнем рециркуляции отработанных газов (AGR). Его современная концепция обеспечивает широкий спектр применения в соответствии со спецификациями производителя и помогает экономить топливо, снижая тем самым производственные расходы.

Допуски

- Scania LDF-5

Спецификации

- MAN M 3977

Преимущества

- Экономия топлива за счет пониженной вязкости HTHS (высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига)
- Передовая технология использования присадок для современных концепций двигателей
- Защищает системы нейтрализации отработанных газов за счет низкого содержания сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS)
- Низкий расход на угар надежно предотвращает образование отложений в двигателе и в турбокомпрессоре, работающем на ОГ
- Надежная эксплуатация на протяжении всего интервала замены за счет превосходной вязкостно-температурной характеристики и высокого сопротивления сдвигу
- Стабильная смазочная пленка и лучшая защита от износа даже с горячим маслом и при экстремальных нагрузках
- Надежная защита от окисления благодаря отборным НС-синтетическим маслам и специальным присадкам
- Возможность смешивания и отличная совместимость с обычными и синтетическими моторными маслами Однако, чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC TRUCKSTAR LV SAE 5W-20, рекомендуется выполнить полную замену масла.

Примечания

- Соблюдать спецификацию моторного масла, предусмотренную производителем транспортного средства, и необходимый класс вязкости по SAE.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ROWE®

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,853
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,26
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	48,15
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	146
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-48
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5100
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1
Испаряемость по методу NOAK	ASTM D5800	%	11,3

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

