

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C

Готовая к применению охлаждающая жидкость премиум-класса длительного действия на основе моноэтиленгликоля с высокой степенью защиты от коррозии и замерзания. Не содержит нитритов, аминов и фосфатов. Надежная защита алюминиевых и чугунных двигателей. Цвет: пурпурный

Описание

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C - это готовая к применению охлаждающая смесь премиум-класса длительного действия с высокой степенью защиты от коррозии и замерзания современного поколения на основе моноэтиленгликоля. Она не содержит нитритов, аминов и фосфатов и обеспечивает надежную защиту алюминиевых и чугунных двигателей.

Применение

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C была специально разработана для удовлетворения самых современных требований, предъявляемых к алюминиевым и чугунным двигателям. Оно обеспечивает надежную защиту от отложений и пенообразования и тем самым гарантирует оптимальный теплоотвод. Применяется во многих двигателях внутреннего сгорания в соответствии с инструкциями производителя.

Спецификации

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CC-14
- DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.6
- Scania TB 1451
- VW TL 774-G (G12++)

Рекомендации ROWE

- JIS K 2234

Преимущества

- соответствует текущей спецификации VW TL 774-G (G12++)
- обратная совместимость с более ранними спецификациями VW G12+, G12 и G11 (TL 774 C-F)
- может использоваться в чугунных и алюминиевых двигателях
- надежно предотвращает образование отложений
- очень хорошая и долговременная защита от коррозии
- предотвращает кавитацию
- минимальная склонность к пенообразованию
- смешивается и совместим с другими антифризами той же спецификации. Однако, чтобы использовать все преимущества продукта HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C, рекомендуется полностью заменить охлаждающую жидкость.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ROWE®

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Температура начала кристаллизации	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rose-oil.com).

