

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 READY-MIX -40 °C

Описание

Готовая к применению охлаждающая жидкость премиум-класса с длительным сроком службы на основе моноэтиленгликоля и глицерина с высоким уровнем защиты от коррозии и замерзания. Без содержания нитритов, аминов и фосфатов. Надежная защита для алюминиевых и литых двигателей.
Цвет: пурпурный.

Спецификации

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

Рекомендации ROWE

- JIS K 2234

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langewann 101, D-67547 Worms



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ROWE®

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Температура начала кристаллизации	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rose-oil.com).

