

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP

Присадка для моторного масла. Восстанавливает старые, затвердевшие и пористые эластомерные, пластмассовые и резиновые уплотнения и делает их снова эластичными.

Описание

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP восстанавливает резиновые, эластомерные и пластмассовые уплотнения, позволяя сократить расход масла для уплотнений сальников, крышек, стержней клапанов и других уплотнений.

Применение

HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP сокращает расход масла, возникающий в результате использования пористых и потрескавшихся уплотнений в двигателе. Добавьте HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP в моторное масло после его замены и прогрейте двигатель. Уплотняющий эффект достигается после прим. 700–1000 км пробега. Для долгосрочного сокращения потери масла HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP следует добавлять в масло регулярно после его замены.

Преимущества

- Сокращает синий дым в выхлопных газах
- Восстанавливает резиновые, эластомерные и пластмассовые уплотнения
- Препятствует появлению масляных пятен в гаражах, на въездах и на улице
- Сокращает расход масла в бензиновых и дизельных двигателях, внося свой вклад в защиту окружающей среды
- Подходит для турбодвигателей, катализаторов и сажевых фильтров
- Позволяет избежать дорогостоящего ремонта
- Работы по демонтажу не требуются
- Снижает шумы в двигателе
- Отличная совместимость со всеми доступными на рынке минеральными и синтетическими моторными маслами

Примечания

- HIGHTEC OIL LEAK STOP / ÖL-LECK-STOPP не устраняет механические повреждения. Не подходит для использования в двигателях мотоциклов со сцеплениями, работающими в масляной ванне.
- Дозировка
- Одной упаковки (250 мл) хватает на 3–5 л моторного масла

