

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS

Полностью синтетическое высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло для осевых редукторов и раздаточных коробок с блокирующими дифференциалами или без них.

Описание

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS представляет собой высокопроизводительное трансмиссионное масло для осевых редукторов и раздаточных коробок, оснащенных механизмом ограниченного скольжения LS (Limited Slip). Оно изготовлено на основе полностью синтетических ПАО (полиолефины) и эфиров в сочетании с самой современной технологией присадок. Отлично подходит для использования в легковых и грузовых автомобилях, внедорожниках и рабочих машинах.

Применение

Согласно предписаниям производителя HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS используется главным образом для мостов легковых и грузовых автомобилей, внедорожников и рабочих машин. Благодаря специальной композиции присадок оно идеально подходит для агрегатов с самоблокирующими дифференциалами с многодисковыми муфтами и без них.

Имеет равнозначное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip)
- MIL-L 2105D

Кроме того, этот продукт рекомендуется, если требуется соблюдение следующих предписаний по заливке:

- BMW (Hinterachsgetriebeöl MSP/A)
- Ford M2C187-A/192-A/192-A+M2C118-A
- GM 12346140/1942386
- MB 235.61

Преимущества

- Хороший универсальный сорт для осевых редукторов и раздаточных коробок с блокирующими дифференциалами или без них
- Отличная защита от износа и коррозии даже в экстремальных условиях
- Высокая степень защиты от окисления благодаря специальной композиции базовых масел на основе полностью синтетических ПАО и эфиров
- Отличная устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
- Стабильная смазочная пленка даже при очень горячем масле и очень высоких нагрузках, а также снижение износа и сокращение шумов передаточного механизма
- Оптимальная низкотемпературная вязкость обеспечивает быстрое промасливание и низкий «холодный износ»
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими трансмиссионными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS, рекомендуется провести полную замену трансмиссионного масла.

Примечания

- HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS не подходит для использования в автоматических передачах, двойных сцеплениях DCT/DSG или бесступенчатых коробках передач.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ROWE®

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.881
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	26,5
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	164,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	199
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	206
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

