

## HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS

Полностью синтетическое высокопроизводительное масло для коробок передач гоночных автомобилей класса вязкости SAE 75W-140 для использования в подвергающихся максимальным нагрузкам последовательных механических коробках передач и осевых редукторах, оснащенных самоблокирующимся дифференциалом с многодисковыми муфтами.

### Описание

HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS представляет собой высококачественное трансмиссионное масло класса SAE 75W-140. Оно изготовлено на основе ПАО (полиальфаолефины) и эфиров, специально разработано и протестировано для использования в гоночном спорте. Взаимодействие полностью синтетических базовых масел со свойственным им изначально высоким индексом вязкости и современных присадок обеспечивает чрезвычайно высокий уровень производительности.

### Применение

Даже при максимальной нагрузке и горячем масле HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS обеспечивает стабильную смазочную пленку для устойчивой защиты от износа и максимальной степени надежности. При этом оно превосходит требования спецификации API GL5, касающиеся защиты от износа. HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS отлично зарекомендовало себя в рамках чемпионата VLN на длинную дистанцию и 24-часовой гонки на трассе Нюрбургринг. Оно подходит для использования в осевых редукторах, оснащенных самоблокирующимся дифференциалом с многодисковыми муфтами и последовательных механических коробках передач.

### Преимущества

- Испытанное в гоночном спорте высокопроизводительное трансмиссионное масло для эффективной защиты от износа и максимальной степени надежности
- Высокая устойчивость к термическим и механическим нагрузкам
- Высокая устойчивость к сдвигу — «Stay-in-Grade»
- Полностью синтетические базовые масла на основе полиальфаолефинов и эфиров, а также самые современные присадки предлагают максимальную защиту от окисления и износа
- Стабильная смазочная пленка даже при очень горячем масле и очень высоких нагрузках, благодаря чему обеспечивается снижение износа и максимальная степень надежности
- Характеристика ограниченного скольжения для осевых редукторов, оснащенных самоблокирующимся дифференциалом с многодисковыми муфтами
- Возможность смешивания и отличная совместимость с традиционными, а также синтетическими трансмиссионными маслами. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS, рекомендуется провести полную замену трансмиссионного масла.

### Примечания

- HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS не подходит для применения в многоступенчатых автоматических коробках передач, в трансмиссиях с двойным сцеплением / в коробках с непосредственным переключением передач (DCT/DSG), а также для применения в коробках передач с двойным сцеплением, работающим в масляном картере или в бесступенчатых трансмиссиях (CVT).
- HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS было специально разработано для использования в экстремальных условиях автомобильных гонок. При этом особое внимание было уделено максимальной защите от износа и высокой степени надежности. Однако при этом на зданий план была отодвинута пригодность для повседневной работы. Поэтому мы рекомендуем использовать данный сорт масла только в рамках соревнований, а не для повседневной работы.



