

## HIGHTEC DOT 4

Полностью синтетическая тормозная жидкость согласно стандарту DOT 4.

### Описание

HIGHTEC DOT 4 представляет собой полностью синтетическую тормозную жидкость, изготовленную на основе гликолей с ингибиторами коррозии и окисления. Надежно предотвращает опасное образование пузырьков.

### Применение

HIGHTEC DOT 4 используется в гидравлических тормозных системах и системах сцепления в соответствии с предписаниями производителя. Она может смешиваться и является совместимой с обычными тормозными жидкостями, соответствующими стандартам DOT 3, DOT 4.

### Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 4
- JIS K2233 Class 3/4

### Преимущества

- Возможность универсального использования в легковых и грузовых автомобилях, для которых требуется тормозная жидкость, соответствующая DOT 4
- Обратная совместимость с тормозными жидкостями спецификации DOT 3
- Защищает гидравлическую систему сцепления и тормозов от образования отложений и коррозии
- Возможность смешивания и совместимость с другими синтетическими тормозными жидкостями класса DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1. Однако для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами продукта, рекомендуется провести полную замену тормозной жидкости.

### Примечания

- Продукт HIGHTEC DOT 4 ни в коем случае не должен смешиваться с тормозными жидкостями на основе минерального масла или силиконов (например, LHM или DOT 5).



## Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1.063
Кинематическая вязкость при 40 °C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	≤ 1800
Температура кипения ERBP	FMVSS 116	°C	≥ 230
Температура кипения «мокрой» жидкости ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	≥ 155

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

