

HIGHTEC SCHALÖL 2000

Неэмульгирующее масло для смазывания форм, применяется в неразбавленном виде для металлических и деревянных опалубок при производстве бетонных изделий и искусственного камня, а также для производства преднапряженного железобетона.

Описание

HIGHTEC SCHALÖL 2000 представляет собой высокоэффективное не эмульгирующее формовочное масло, предназначенное для использования в неразбавленном виде для металлических и деревянных опалубок в производстве бетонных изделий и напряженно-армированного бетона. Наносится путем распыления или намазывания кистью. Опалубки могут быть смазаны маслом уже за несколько дней или незадолго до бетонирования.

Преимущества

- Хорошая ползучесть
- Легкое и чистое удаление опалубки
- Хорошее схватывание
- Гладкие поверхности с остро профилированными краями при максимальной экономности применения



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	18
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>140
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-33

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

