

HIGHTEC VDL 46 SYNTH

Синтетическое компрессорное масло согласно DIN 51506 VDL.

Описание

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- DIN 51 506: VDL
- DIN 51 524: HLP, HVLP



Основные характеристики

| Характеристика | Метод | Единица | Значение |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.834 |
| Кинематическая вязкость KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 46 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 148 |
| Температура вспышки | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >230 |
| Температура застывания | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -51 |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.