

HIGHTEC TEXTILÖL 22 HC

Текстильное масло

Описание



Основные характеристики

| Характеристика | Метод | Единица | Значение |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15 °C | ASTM D-7042 | g/ml | 0.843 |
| Кинематическая вязкость KV 40 | ASTM D-7042 | mm ² /s | 21,3 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 135 |
| Температура вспышки | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C | >190 |
| Температура застывания | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C | -24 |
| Цвет | visuell | - | clear |

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

