

SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Всесезонное моторное масло на 100%-ной биосинтетической основе. Для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с увеличенным интервалом техобслуживания.

Описание

Новое масло ROWE SUNSPEED — это моторное масло на биосинтетической основе. ROWE SUNSPEED изготовлено из неминеральных базовых масел с высокоэффективными синтетическими углеводородами, которые синтезируются полностью из растительной биомассы. Этот инновационный смазочный материал сочетает в себе экологичность и впечатляющие рабочие характеристики.

SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 отличается исключительными пусковыми характеристиками при холодном запуске и превосходит установленные требования к низкотемпературной вязкости (CCS), что является важным аспектом для оптимизации расхода топлива. Кроме того, его формула демонстрирует минимальные потери при испарении даже при очень высоких температурах и достигает превосходных показателей испаряемости по NOACK — решающий критерий для оптимизации расхода масла и его стабильного качества.

ROWE SUNSPEED гарантирует максимальный КПД, особенно у двигателей с турбонаддувом, нагнетателей и гибридов.



Применение

Масло SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 было разработано специально для текущего стандарта Volkswagen VW 508 00 / 509 00, поэтому оно отлично подходит для всех автомобилей, требующих одной из названных спецификаций с вязкостью SAE 0W-20. SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 гарантирует максимально надежную защиту двигателя от износа и в то же время оптимизацию экономии топлива и длительную чистоту двигателя. При этом SUNSPEED SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20 превосходит строгие требования Volkswagen во всех предусмотренных моторных испытаниях.

Кроме того, этот продукт рекомендуется, если требуется соблюдение следующих предписаний по заливке:

- ACEA A1/B1/C5
- Porsche C20
- VW 508 00/509 00

Преимущества

- Бережет ископаемые ресурсы. Синтетические базовые масла из 100%-ной биомассы.
- Полная совместимость. Простая дозаправка обычным моторным маслом
- Доказанная максимальная производительность. Рекомендовано в рамках общепринятых стандартов и спецификаций
- Сниженный расход масла благодаря очень низким потерям при испарении
- Максимальный КПД у двигателей с турбонаддувом, нагнетателей и гибридов
- Оптимизированный расход топлива благодаря превосходными пусковыми характеристиками при холодном запуске

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewan 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0,84
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	8,5
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	46,15
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	163
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	245
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-39
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	5731@-35
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,33
Испаряемость по методу NOAK	ASTM D5800	%	10,6
Доля возобновляемого сырья		%	79

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.