# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



## **HIGHTEC SUNLUB® FARMER PRO**

### Описание

Полностью синтетическое высокопроизводительное всесезонное трансмиссионное масло на основе сложных эфиров, предназначенное для трансмиссий, гидравлического оборудования и тормозных систем мокрого типа в сельскохозяйственных машинах.

### Рекомендации ROWE

- API GL-4
- AGCO Powerfluid 821 XL
- · AGCO Q-186 (Whitefarm)
- Allison C-4
- Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- CAT TO-2
- CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505
- FNHA-2-C-200.00/-201.00
- Ford M2C 48 C3/M2C86-B/-C/M2C134-D
- John Deere J20C
- Kubota UDT
- Massey Ferguson CMS 1145 (1135/1141/1143)
- NH 410 B
- Volvo WB 101



# ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



#### Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.842
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	11,8
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	67
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	173
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60
Доля возобновляемого сырья		%	>50
Тест на стенде FZG A/8.3/90	DIN 51354/2	SKS	>12

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH

Langgewann 101, D-67547 Worms

