

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH 15

Экологически чистое высокопроизводительное гидравлическое масло с существенно увеличенным сроком службы, обеспечивающее высокий уровень защиты системы. Полностью синтетическое, безцинковое и беззольное.

Описание

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- ISO 15380 HEES



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.9038
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	3,4
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	13
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	145
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-60
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60%

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

