

HIGHTEC SUNLUB® LONGLIFE 68

Описание

Полностью синтетическое высокоэффективное гидравлическое масло разработано для существенного продления срока службы и надежной защиты системы. На основе высококачественных полиальфаолефинов (ПАО). Имеет европейский сертификат ECOLABEL.



Допуски

- EU Ecolabel NL/027/011

Спецификации

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.85
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	10,9
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	63,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	164
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>200
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60
Тест на стенде FZG A/8.3/90	DIN 51351/2	SKS	>12

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.