

HIGHTEC SUNLUB® E 32

Описание

Данный продукт изготовлен с использованием полностью синтетической бесцинковой и беззольной технологии, позволяющей повысить доходность вашего машинного парка. Имеет европейский сертификат ECOLABEL.



Допуски

- EATON E-FDGN-TB-002-E
- EATON Brochure 03-401-2010 Rev.1
- EU Ecolabel NL/027/011

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 15380 HEPR
- PARKER Denison HF-0, HF-1, HF-2, HF-6e*

Кроме того, этот продукт рекомендуется, если требуется соблюдение следующих предписаний по заливке:

- CAT-BF1
- CNH MAT 309
- Danfoss Power Solutions-520L0463
- Komatsu Forest
- Palfinger
- Poclain Hydraulics
- Volvo Hydraulics

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.84
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,2
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	32
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	147
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-40
Пенообразование при 24°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Пенообразование при 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Пенообразование при 24°C (после 93,5°C)	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Коррозионное воздействие на медь	DIN 51 811	Grad	1a
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60
Доля возобновляемого сырья		%	>50
Тест на стенде FZG A/8.3/90	DIN 51354/2	SKS	>12
Термоокислительная стабильность по методу RPOVT	ASTM D2272	min.	>1.000
Пропускание воздуха	ASTM 3427		4
Термоокислительная стабильность по методу TOST	ASTM D943 / wet	h	>1.000
Противоизносный тест на коническом роликовом подшипнике (потеря массы в течение 20 часов)	CEC L-45-A-99	%	4,5
Температура вспышки СОС	DIN ISO 2592	°C	230

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?

Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.