

## HIGHTEC SUNLUB® RD 40

Масло для бурения горных пород, для смазывания пневматических инструментов

### Описание

Имеет равноценное качество в соответствии с законодательством ЕС согласно

- ISO 6743-11 (PAC)



## Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °С	ASTM D-7042	g/ml	0.89
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	11
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	57
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	190
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°С	-36°С
Пенообразование при 24°С	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Пенообразование при 93,5°С	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Пенообразование при 24°С (после 93,5°С)	ASTM D 892	ml/ml	0/0
Биоразлагаемость	OECD 301 B	%	>60
Доля возобновляемого сырья		%	>70
Тест по Тимкени (допустимая нагрузка)	DIN 51 434/3	N	70

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?  
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.