

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL

Масло для бурения горных пород, предназначенное для смазки пневматических инструментов. Отмечено экомаркировкой EC.

Описание

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL — это смазочное масло с высокой адгезией для бурения горных пород, специально разработанное для смазки пневматических инструментов, таких как буровые машины для горных пород, пневмомолотки и отбойные молотки. Хорошие эмульгирующие свойства и превосходная адгезия к металлическим поверхностям обеспечивают стабильную смазочную пленку даже в условиях влажности.

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL особенно подходит для буровых работ в экологически уязвимых зонах, где защита грунтовых вод имеет большое значение. Технология, не содержащая золы и хлора, снижает воздействие на окружающую среду в случае утечек.

Базовое масло (доля >80 %) является биоразлагаемым на >60 % в соответствии с стандартом ОЭСР 301 В. Входящие в состав присадки не учитываются при оценке биоразлагаемости.



Применение

HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL был разработан для пневматических ударных инструментов, таких как пневмомолотки, отбойные молотки и буровые установки для горных пород.

Кроме того, HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL может использоваться в горнодобывающей технике, например в отбойных и долотовых молотах. HIGHTEC SUNLUB® RD 40 EL подходит для всех случаев, когда при бурении горных пород в условиях высоких или ударных нагрузок требуется высокая несущая способность.

Допуски

- EU Ecolabel NL/027/011

Рекомендации ROWE

- ISO 6743-11 (PAC)

Преимущества

- многодиапазонный характер
- отличная фильтруемость в присутствии воды
- практически не имеет запаха
- очень хорошие пенообразующие свойства
- хорошая адгезия к металлическим поверхностям даже во влажных условиях
- превосходная эмульгирующая способность
- на основе возобновляемых сырьевых ресурсов (доля >90%)
- отмечен знаком экологической маркировки EC ECOLABEL

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	12
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	62
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	>200
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Пенообразование при 24°C	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Пенообразование при 93,5°C	ASTM D 892	ml/ml	20/0
Пенообразование при 24°C (после 93,5°C)	ASTM D 892	ml/ml	10/0

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.