

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO

Полностью синтетическое высокоэффективное трансмиссионное масло на эфирной основе. Отмечено знаком экологической маркировки EC (ECOLABEL).

Описание

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO создан на основе тщательно отобранных полностью синтетических базовых масел и обеспечивает значительно более длительный срок службы по сравнению с продуктами на основе минеральных масел. Это позволяет увеличить интервалы между техническими обслуживаниями и эффективно сократить расходы на техническое обслуживание.

Базовое масло (доля >95 %) обладает биоразлагаемостью более 60 % в соответствии с стандартом ОЭСР 301 В. Примеси, входящие в состав продукта, не учитываются при оценке биоразлагаемости.



Применение

HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO особенно подходит для закрытых промышленных редукторов, таких как цилиндрические и червячные редукторы, а также редукторные муфты. Тщательно подобранные присадки гарантируют бесперебойную работу в подшипниках качения и скольжения при высоких нагрузках. HIGHTEC SUNLUB® SYNTH CLP 220 ECO особенно подходит в тех случаях, когда требуется трансмиссионное масло, способное выдерживать более высокие температуры в масляном картере или отвечающее требованиям по увеличению интервалов замены масла.

Допуски

- EU Ecolabel NL/027/011

Спецификации

- AGMA 9005-F16
- David Brown S1.53.101
- DIN 51517 CLP ES
- ISO 12925-1 CKES
- Reintjes Gears
BV1597/2;BV1597/4;BV1917/2;BV1917/4;BV2060/2;BV2060/4
- Schuler Pressen (ex Müller Weingarten) DT 55055 01.2013
- SMS Group SN180-3

Преимущества

- Обеспечивает длительную защиту от износа
- Очень хорошая стабильность вязкости в зависимости от температуры при сдвиговых нагрузках
- Превосходная термическая стабильность
- Увеличенные интервалы между техническими обслуживаниями
- На основе возобновляемого сырья (доля >95%)
- Превосходная защита от микропиттинга (GFT High)

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.929
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	30
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	220
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	175
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-30

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.