ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO

Высокоэффективная кальциевая смазка на основе синтетических базовых масел с очень хорошими характеристиками EP (Extreme Pressure), идеально подходящая для использования в подшипниках качения и подшипниках скольжения.

Описание

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO — это высококачественная смазочная смазка, изготовленная из отборных синтетических базовых масел и кальциевых загустителей, которая отличается очень хорошим эффектом EP (Extreme Pressure) и надежной защитой от коррозии.

Базовое масло (доля >80 %) обладает биоразлагаемостью более 60 % в соответствии с стандартом OECP 301 B. Входящие в состав присадки не учитываются при оценке биоразлагаемости.

NL/027/011

Применение

HIGHTEC SUNLUB® GREASEGUARD Ca-EP 2 ECO применяется для смазки подшипников качения и скольжения, работающих под высоким давлением. Он особенно подходит для многофункциональной смазки автомобилей, оборудования для водохозяйства, лесохозяйственной, промышленной и строительной техники.

Допуски

- EU Ecolabel NL/027/011

Спецификации

- DIN 51 502/51 825: KP 2 G-40
- T[°C]: -40 ... +110
- T[°F]: -40 ... +230

Преимущества

- Содержание базового масла >80 % в соответствии со стандартом OECP 301B; >60 % поддается биологическому разложению. За исключением присадок.
- первоклассная экономичная марка, предназначенная для многофункционального применения в подшипниках качения и скольжения
- Очень хорошие антиизносные свойства
- очень высокая стабильность при сжатии
- устойчивость к окислению
- очень хорошая способность выдерживать давление
- хорошая защита от коррозии
- очень хорошая водостойкость
- хорошая адгезия

Примечания

- Незначительные масляные осадки обусловлены свойствами продукта и не представляют опасности. В определённой степени они даже желательны для обеспечения смазки и не свидетельствуют о низком качестве продукта. Эти осадки можно равномерно перемешать, тщательно перемешивая продукт по всей объёму.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Какое масло подходит для вашего транспортнохго средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ROWE®

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Коррозионное воздействие на медь	DIN 51 811	Grad	1-120
Цвет	visuell	-	gelblich
Плотность при 20 °C	ASTM D1122	g/ml	1
Classification	DIN 51 502	-	KP 2 G-40
Пенетрация после перемешивания	DIN ISO 2137	0,1 mm	270-290
Температура каплепадания	DIN ISO 2176	°C	140
Рабочая температура	°C	-	-40 bis +110
Тип загустителя	-	-	Calcium
Сваривающая нагрузка VKA	DIN 51 350/4	N	2800
Водоустойчивость	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	120

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

Какое масло подходит для вашего транспортнохго средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.