

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO

Высокоэффективная смазочно-охлаждающая жидкость для механической обработки на основе высококачественных базовых масел. Отмечена экомаркировкой EC.

Описание

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO изготовлен исключительно на основе высококачественных базовых масел. HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO содержит как смазочные, так и антикоррозионные присадки, а также специальные EP-активные вещества, которые повышают способность масла выдерживать давление.

По сравнению с традиционными маслами для механической обработки на основе минерального масла HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO отличается низкой испаряемостью и образованием тумана, а также чрезвычайно низкой пенообразуемостью.



Применение

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO применяется в неразбавленном виде и может наноситься с помощью всех распространенных систем нанесения.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO особенно подходит для механической обработки: сверления, токарной обработки, фрезерования, нарезания резьбы, развертывания и шлифования.

HIGHTEC SUNLUB® CUT 22 ECO универсален и подходит для обработки стали, нержавеющей стали, чугуна, алюминия и цветных металлов.

Допуски

- EU Ecolabel NL/027/011

Преимущества

- Награжден знаком «Эколейбл» EC
- широкая область применения
- высокая эффективность
- хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- низкая склонность к испарению
- хорошая коррозионная стойкость
- хорошее качество поверхности и точность размеров
- хороший промывочный эффект
- ингибирование коррозии цветных металлов

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.906
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm²/s	5,2
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	22
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	179
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>220
Коррозионное воздействие на медь	DIN 51 811	Grad	1a

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.