

## HIGHTEC CUT MSS 18

Высокопроизводительная не смешивающаяся с водой смазывающе-охлаждающая жидкость для обработки низко- и среднелегированной стали

### Описание

HIGHTEC CUT MSS 18 изготовлена на основе высококачественных базовых масел и самых современных высокопроизводительных присадок.

Отобранные полярные и противозадирные присадки обеспечивают снижение износа инструментов и высокие скорости резки. Благодаря превосходным промывочным свойствам заготовки и станки остаются чистыми.

### Применение

HIGHTEC CUT MSS 18 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

### Преимущества

- Не содержит хлор
- Практически не имеет запаха
- Возможна обработка на большой скорости, что таким образом позволяет сократить время обработки одной детали
- Не наносит вред коже
- Минимальная склонность к испарению
- Хорошие противозадирные свойства и высокая производительность съема металла
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
- Хорошее промывающее действие
- Хорошая осаждаемость возникающего при обработке мелкого продукта истирания

### Рекомендация

Область применения. - Средняя и тяжелая резка на автоматах и станках для обработки зубчатых колес - Резьбо- и зубошлифование  
Продукт HIGHTEC CUT MSS 18 используется для обработки низко- и среднелегированной стали.

### Примечания

- Хранение.
- При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес.
- Температура: 0–40 °C
- 
- Обезжиривание.
- HIGHTEC CUT MSS 18 может удаляться при помощи обычных обезжиривающих средств, например путем очистки распылением или погружением в водно-щелочной очиститель.



## Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.867
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	18
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>150

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).

