

HIGHTEC CUT MMU 12

Высоколегированное смазочно-охлаждающее масло для металлообработки для всех распространенных материалов

Описание

HIGHTEC CUT MMU 12 изготовлена на основе HC-Synthese и содержит как смазочные, так и антикоррозийные добавки. HIGHTEC CUT MMU 12 содержит специальные противозадирные вещества, улучшающие характеристики восприятия давления.

Применение

HIGHTEC CUT MMU 12 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

Преимущества

- Широкая сфера применения
- Высокое качество обработки
- Минимальная склонность к испарению
- Эффективная защита от коррозии
- Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
- Хорошее промывающее действие
- Для всех распространенных материалов

Рекомендация

Сфера применения Обработка резанием со снятием стружки
Облегчение процессов формовки
Продукт HIGHTEC CUT MMU 12 подходит для обработки высоколегированных сортов стали, цветных металлов, титана и алюминия.

Примечания

- Обезжиривание
- HIGHTEC CUT MMU 12 может удаляться при помощи обычных
- обезжиривающих средств, например путем очистки распылением
- или погружением в водно-щелочной
- очиститель.
-
- Хранение
- При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес.
- Температура: 0–40 °C



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.861
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	11,8
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	~ 170

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

