

HIGHTEC CUT MMU 22

Многофункциональная смазывающе-охлаждающая жидкость, не смешивающаяся с водой

Описание

HIGHTEC CUT MMU 22 изготовлена на основе базовых масел и содержит как смазочные, так и антикоррозийные добавки. HIGHTEC CUT MMU 22 содержит специальные противозадирные вещества, улучшающие характеристики восприятия давления.

Применение

HIGHTEC CUT MMU 22 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

Преимущества

- Широкий спектр применения
- Высокое качество обработки
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Минимальная склонность к испарению
- Эффективная защита от коррозии
- Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
- Хорошее промывающее действие
- Продукт ингибирован к цветным металлам

Рекомендация

Область применения. - Обработка резанием со снятием стружки Бурение, обточка, фрезеровка, нарезка резьбы, протяжка, шлифовка HIGHTEC CUT MMU 22 применяется в качестве универсального средства для стали, высококачественной стали, чугуна, алюминия и цветных металлов.

Примечания

- Хранение.
- При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес.
- Температура: 0–40 °C
-
- Обезжиривание.
- HIGHTEC CUT MMU 22 может удаляться при помощи обычных обезжиривающих средств, например путем очистки распылением или погружением в водно-щелочной очиститель.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.878
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	22
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>170
Коррозия медной пластинки (100°C, 3 часа)	DIN 51759	Ranking	1b

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

