

HIGHTEC CUT MMU 39

Универсальное не смешивающееся с водой многоцелевое масло для режущих и гидравлических инструментов

Описание

Масло HIGHTEC CUT MMU 39 изготовлено на основе высококачественных базовых масел и самых современных высокопроизводительных присадок. HIGHTEC CUT MMU 39 рассчитано на сложные процессы резки, а также предназначено для гидросистем в качестве многофункционального масла.

Отличные смазочные свойства позволяют снизить износ инструментов и обеспечивают высокие скорости резки. Благодаря превосходным промывочным свойствам заготовки и станки остаются чистыми.

Применение

HIGHTEC CUT MMU 39 используется в неразбавленном виде и может наноситься при помощи любого распространенного оборудования для нанесения разжиженных материалов.

Преимущества

- Широкий спектр применения, также в качестве многофункционального продукта (режущие и гидравлические инструменты)
- Высокое качество обработки
- Хорошие охлаждающие и смачивающие свойства
- Низкая испаряемость и отсутствие запаха
- Эффективная защита от коррозии
- Не содержит хлор, цинк и тяжелые металлы
- Хорошее качество поверхности и выдерживание размеров
- Хорошее промывающее действие

Рекомендация

Бурение, обточка, фрезеровка, хонингование, протяжка, шлифовка HIGHTEC CUT MMU 39 применяется в качестве универсального средства для стали, высококачественной стали, чугуна, алюминия и цветных металлов.

Примечания

- Обезжиривание
- HIGHTEC CUT MMU 39 может удаляться при помощи обычных обезжиривающих средств, например путем очистки распылением или погружением в водно-щелочной очиститель
-
- Хранение
- При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес.
- Температура: 0–40 °C



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.863
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	39,0
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 180

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.