

HIGHTEC FORM NPS 45

Универсальное высокопроизводительное смазочное вещество для формовки с высокой адгезией

Описание

HIGHTEC FORM NPS 45 представляет собой не смешивающееся с водой, низковязкое высокопроизводительное масло с высоким содержанием добавок.

Благодаря своим резко полярным компонентам, а также очень баростойкой смазочной пленке HIGHTEC FORM NPS 45 подходит для выполнения сложных процессов формовки.

Применение

HIGHTEC FORM NPS 45 наносится на обрабатываемую деталь в неразбавленном виде путем прокатывания или распыления.

Преимущества

- Высокопроизводительное масло для формовки
- Широкий спектр применения
- Первостепенные характеристики восприятия давления
- Выраженный противозадирный эффект
- Не содержит хлор

Рекомендация

Область применения. - Прессование - Штамповка - Вытяжка, глубокая вытяжка - Точная вырезка HIGHTEC FORM NPS 45 подходит для обработки материалов из стали, высококачественной стали и алюминия.

Примечания

- Хранение.
- При хранении в сухих незамерзающих помещениях и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 36 мес.
- Температура: 0–40 °C
- Обезжиривание.
- Если предусмотрена предварительная очистка обрабатываемых деталей, HIGHTEC FORM NPS 45 может удаляться при помощи водно-щелочных очистителей, а также очистителей на основе растворителей.



Основные характеристики

Характеристика	Метод	Единица	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.91
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	45
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	160
Цвет	visuell	-	brown
Сваривающая нагрузка VKA	DIN 51 350/4	N	8500
Коррозия медной пластинки (100°C, 3 часа)	DIN 51759	Ranking	4

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов, регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий поставок и платежей (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства?
Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.