

HIGHTEC TURBO HD SAE 30

Açıklama

Karma araç filosu için yüksek kaliteli tek dereceli madeni yağ bazlı motor yağı.

AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- ACEA E7,E5,E3,E2
- ACEA A3/B4
- API CF-2/CI-4/SL
- MIL-L-2104D
- MAN M 3275-2
- MB 228.2
- MTU Type 2
- Volvo VDS

Bu ürün, aşağıdaki dolun talimatları gerekli olduğunda da geçerlidir.

- Allison C-4
- CAT TO-2
- Deutz DQC I-02
- MAN 270
- MB 228.0/235.12
- ZF TE-ML 02C, 03A

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.882
Kinematik viskozite KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	11,6
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	90,0
Viskozite indeksi	ASTM D2270	-	123
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	246
Akma noktası	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
Toplam baz sayısı	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,0
Bakır üzerinde korozyon etkisi	DIN 51 811	Derece	1b

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisini de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).