

HIGHTEC SYNTH RS 2-T

Açıklama

Hava ve su soğutmalı iki zamanlı motorlar için en üst sınıf tam sentetik yüksek performanslı iki zamanlı motor yağı. Düşük dumanlı. Bu ürün, aşırı koşullar altında bile mutlak yağlama güvenilirliğini garanti eder. Ayrı yağlama işlemleri için idealdir.

AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- API TC (TSC-3)
- ISO-L-EGD (low smoke)
- JASO FC/FD
- TISI

Karışım tablosu

mixing ratio	2-stroke oil	fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.875
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	72,6
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	138
Akma noktası	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
Renk		visual	bernstein / amber

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).