

HIGHTEC SUPERTRAC SAE 10W-40

Açıklama

Tarım makineleri ve araçlar için HC sentezi bazlı yüksek kaliteli, son teknoloji çok amaçlı yağ. Motorlarda, dişli kutularında, hidrolik sistemlerde, ıslak frenlerde ve debriyajlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Seçilen katkı maddeleri en ağır yükler altında bile yüksek performans sağlar. İyi soğuk çalıştırma ve düşük yağ tüketimi özelliklerine sahiptir.

AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- API CG-4
- API GL-4 SAE 80W-90
- CCMC D4
- MAN 271
- MB 227.1/228.1
- Allison C-4
- Case MS 1118/1204/1206/1207/1209/1230
- CNH MAT 3505/3509/3525/3526
- Deutz DQC I-02
- Ford M2C48-C3/M2C-86 B/C/M2C134-D/M2C159 B/C
- John Deere J20C/J20D
- New Holland 82009201/2/3
- Massey Ferguson CMS 1145 (überdeckt/covers M 1135/1139/1143/1144)
- Sperry Vickers/Eaton M2950S/I-280-S
- Sauer Sunstrand/Danfoss Hydrostatic Trans Fluid
- ZF TE-ML 06A/B/C/F/R, 07B/D

Bu ürün, aşağıdaki dolun talimatları gerekli olduğunda da geçerlidir.

- ACEA E3
- API SF/CD,CE
- DIN 51524-3 HVLP(-D)
- CAT TO-2
- John Deere J27
- NH024C/030C/410B/420A

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.86
Kinematik viskozite KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	14,2
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	93,6
Viskozite indeksi	ASTM D2270	-	157
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	230
Akma noktası	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-29
CCS	ASTM D-5293	cP @ °C	5650 @ -25
Toplam baz sayısı	DIN 51639-1	mgKOH/g	10,1

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).