

HIGHTEC POWER BOAT 2-T

Açıklama

PWC'ler ve dıştan takma motorlardaki son teknoloji 2 zamanlı motorlar için yüksek performanslı 2 zamanlı motor yağı. Karbüratörlü ve direkt enjeksiyonlu motorlar için mükemmeldir. Renk: mavi

AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- API TC
- NMMA TC-W 3

Karışım tablosu

mixing ratio	2-stroke oil	fuel
1:50	20 ml	1 l
1:33	30 ml	1 l
1:25	40 ml	1 l
1:20	50 ml	1 l
1:50	100 ml	5 l
1:33	150 ml	5 l
1:25	200 ml	5 l
1:20	250 ml	5 l

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.87
Kinematik viskozite KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	7,1
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,7
Viskozite indeksi	ASTM D2270	-	133
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	142
Akma noktası	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-35
Toplam baz sayısı	DIN 51639-1	mgKOH/g	4,2
Renk		visual	blau / blue

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).