

## HIGHTEC RACING MOTOR OIL SAE 0W-40

### Açıklama

Yeni geliştirilen MULTI-ESTER TEKNOLOJİSİNE dayalı tam sentetik çok dereceli düşük sürtünmeli motor yağı. Yarış araçlarında özel olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. Yarış pistindeki maksimum yük ve kritik koşullar altında bile bu motor yağı maksimum performans sunar ve maksimum motor gücü sağlar.

## Tipik özellikler

| Özellik                    | Metot                       | Birim              | Değer      |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|
| 15 °C'de yoğunluk          | ASTM D-7042                 | g/ml               | 0.844      |
| Kinematik viskozite KV 100 | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 14,1       |
| Kinematik viskozite KV 40  | ASTM D-7042                 | mm <sup>2</sup> /s | 81,4       |
| Viskozite indeksi          | ASTM D2270                  | -                  | 180        |
| Parlama noktası            | ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 | °C                 | 257        |
| Akma noktası               | ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 | °C                 | -42        |
| CCS                        | ASTM D-5293                 | cP @ °C            | 5900 @ -35 |
| Toplam baz sayısı          | DIN 51639-1                 | mgKOH/g            | 8,2        |
| HTHS                       | ASTM D4683                  | mPas               | 3,85       |

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).

## Iron wear comparison



The diagram (above) shows the iron wear accumulated over several races/test drives. The iron already shows more wear with the renowned racing oil after the third run (right) than it does with the ROWE RACING oil (left) after all 7 races / test drives together.