

HIGHTEC POWERPLANT SAE 40

Açıklama

Eskimeye dayanıklı baz yağlara dayanan yüksek performanslı gaz motoru yağı. Sülfatlanmış kül içeriği %0,5'tir. Sabit gaz motorları için.

Onaylar

- GE Jenbacher engines type 2 and 3 in fuel class A and B
- GE Jenbacher engines type 4 (Version A and B) and type 6 (up to Version E) in fuel class A and B
- MWM – Natural Gas
- MWM – Biogas

Bu ürün, aşağıdaki dolum talimatları gerekli olduğunda da geçerlidir.

- Caterpillar
- Cummins QSK, QSV
- MAN (all 2-stroke and 4-stroke marine diesel engines)
- MTU
- Perkins Serie 4000
- Waukesha
- Wärtsilä

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
Kinematik viskozite KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	13,5
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	122,2
Viskozite indeksi	ASTM D2270	-	106
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	274
Akma noktası	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-18
Toplam baz sayısı	DIN 51639-1	mgKOH/g	5.4
Asit sayısı		mgKOH/g	0.6
Sülfatlı kül	ASTM D874	wt-%	0,5
Fosfor		wt-%	0,03

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).