

## HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT READY-MIX -25 °C

### Açıklama

Yüksek korozyon ve donmaya karşı koruma sağlayan yüksek kaliteli monoetilen glikol bazlı soğutucu akışkan. Nitrit, amin ve fosfat içermez. Seyreltilmeden kullanılabilir. Renk: mavi

### AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034

### Bu ürün, aşağıdaki dolun talimatları gerekli olduğunda da geçerlidir.

- JIS K 2234
- Erfüllt die Korrosionsschutzanforderungen der / Meets corrosion protection requirements of VW TL 774-C (G11)

### Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
Renk		visual	blau / blue
Kaynama noktası	ASTM D 1120	°C	≈ 104
pH	ASTM D1287	-	7,8 - 8,5
Rezerv alkalinite	ASTM D1121	ml 0,1 M HCl/10ml	≈ 4 - 5
Donma noktası	ASTM D1177	°C / °F	-25 / -13
20 °C'de yoğunluk	ASTM D5931	g/cm <sup>3</sup>	1.07

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)). The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply ([www.rowe-oil.com](http://www.rowe-oil.com)).