

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C

Yüksek korozyon ve donma korumasına sahip monoetilen glikol bazlı kullanıma hazır birinci sınıf uzun süreli soğutma sıvısı. Nitrit, amin ve fosfat içermez. Alüminyum ve dökme demir motorlar için güvenilir koruma. Renk: eflatun

Açıklama

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C, monoetilen glikol bazlı yüksek performanslı, silikat içeren uzun süreli kullanıma hazır bir soğutma sıvısı karışımıdır. Burada kullanılan özel katkı teknolojisi, silikat içeren ve silikat içermeyen soğutma sıvılarının avantajlarını bir araya getirmektedir. Bu özel olarak geliştirilmiş MoSi teknolojisinde, çeşitli inhibitörler birbirleriyle hassas bir şekilde eşleştirilmiştir, böylece mükemmel ve uzun süreli korozyon koruması, optimum ısı transferi ve yüksek sıcaklık kararlılığı ile birleştirilebilir. Mükemmel kavitasyon koruması nedeniyle, HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C özellikle kamyonlarda ve ticari araçlarda kullanım için de uygundur.

Uygulama

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C, son teknoloji ürünü alüminyum ve dökme demir motorları tortu, korozyon ve kavitasyona karşı güvenilir bir şekilde korumak için geliştirilmiştir. Çeşitli alüminyum ve döküm alaşımları, farklı polimerler ve elastomerler gibi soğutma sistemi yapımında kullanılan malzemelerle kapsamlı uyumluluğu sayesinde HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C birçok farklı soğutma sistemi için uygundur ve burada üreticinin spesifikasyonlarına göre kullanılır. (tanımlama) modern Volkswagen spesifikasyonu TL 774- L(G12Evo)'yu karşılar ve bu nedenle aşağıdaki spesifikasyonlar için geriye dönük olarak da uyumludur: VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)/G(12+)/J(G13).

Teknik Özellikler

- ASTM D3306
- ASTM D4985
- BS 6580:2010
- CUNA NC 956-16
- JIS K 2234:2006
- SAE J1034
- SANS 1251:2005
- Cummins CES 14603/14439
- Deutz DQC CC-14
- VW TL 774-G(12+)/J(G13)/L(G12Evo)

ROWE önerileri

- AS 2108-2004
- ASTM D6210
- China GB 29743-2013
- BMW LC-18(83 19 2 466 484/83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/LC-87(83 19 2 211 191/83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914)
- Deutz DQC CA-14/CB-14
- DTFR 29C100 (ex. MB 325.0)/DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)/DTFR 29D120 (ex. MB 326.5)
- Fiat 9.55523
- Ford ESD-M97B49-A
- Iveco 18-1830
- MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT
- MB 325.3/326.3/325.6/326.6
- MTU MTL 5048
- Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW
- VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)

Avantajlar

- Hazır karışım - hemen kullanıma hazır
- 40°C'ye kadar güvenilir donma koruması
- yanlış dolum riskini azaltır
- uygun olmayan su kalitesi veya yanlış karışım oranından kaynaklanan sorunları önler
- üstün korozyon koruması
- mükemmel kavitasyon koruması
- optimum ısı transferi
- geniş uygulama yelpazesi
- köpürmeyen
- son derece yüksek sıcaklığa dayanıklı
- dökme demir ve alüminyum motorlarda kullanılabilir
- birikintileri güvenilir bir şekilde önler
- 2-etilheksanoik asit içermez
- mükemmel flaks uyumluluğu
- karışabilir ve aynı spesifikasyondaki diğer antifrizlerle uyumludur. Ancak, HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C ürününün tüm faydalarından yararlanmak için komple bir soğutma sıvısı değişimi tavsiye edilir.

Notlar

- HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12 EVO READY-MIX -40 °C 2-etilheksanoik asit içermez.

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 100
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1122	g/ml	1.07
pH	ASTM D1287	-	8,3
Donma noktası	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).