

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C

Yüksek korozyon ve donma korumasına sahip monoetilen glikol bazlı kullanıma hazır birinci sınıf uzun süreli soğutma sıvısı. Nitrit, amin ve fosfat içermez. Alüminyum ve dökme demir motorlar için güvenilir koruma. Renk: eflatun

Açıklama

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C, monoetilen glikol bazlı güncel neslin yüksek korozyon ve donma korumasına sahip birinci sınıf uzun süreli kullanıma hazır soğutma sıvısı karışımıdır. Nitrit, amin ve fosfat içermez ve alüminyum ve dökme demir motorlar için güvenilir koruma sağlar.

Uygulama

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C alüminyum ve dökme demir motorların en son gereksinimlerini karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Tortu ve köpük oluşumuna karşı güvenilir bir şekilde korur ve böylece optimum ısı dağılımı sağlar. Üreticinin talimatlarına uygun olarak birçok yanmalı motorda kullanılır.

Teknik Özellikler

- ASTM D3306
- AFNOR NF R 15-601
- BS 6580
- SAE J1034
- Deutz DQC CC-14
- DTFR 29C120 (ex. MB 325.5)
- MAN 324 Si-OAT
- MB 325.6
- Scania TB 1451
- VW TL 774-G (G12++)

ROWE önerileri

- JIS K 2234

Avantajlar

- güncel VW spesifikasyonu VW TL 774-G'yi (G12++) karşılar
- daha önceki VW spesifikasyonları G12+, G12 ve G11 (TL 774 C-F) ile geriye dönük uyumlu
- dökme demir ve alüminyum motorlarda kullanılabilir
- tortuları güvenilir şekilde önler
- çok iyi ve uzun süreli korozyon koruması
- kavitasyonu önler
- minimize edilmiş köpürme eğilimi
- aynı spesifikasyondaki diğer antifrizlerle karışabilir ve uyumludur. Bununla birlikte, HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 12++ READY-MIX -40 °C ürün avantajlarından tam olarak yararlanmak için, komple bir soğutma sıvısı değişimi önerilir.

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
Donma noktası	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).