

HIGHTEC ANTIFREEZE COOLANT AN 13 READY-MIX -40 °C

Açıklama

Yüksek korozyon ve donma korumasına sahip monoetilen glikol ve gliserin bazlı kullanıma hazır premium uzun süreli soğutma sıvısı. Nitrit, amin ve fosfat içermez. Alüminyum ve döküm motorlar için güvenilir koruma. Renk: macenta.

Teknik Özellikler

- ASTM D3306/D4985
- SAE J1034
- BS 6580
- VW TL 774-J (G13)

ROWE önerileri

- JIS K 2234

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
Donma noktası	ASTM D1177	°C / °F	-40 / -40

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).