

HIGHTEC ATF 9600

Açıklama

DEXRON VI standardı için özel olarak geliştirilmiş HC sentezine dayalı yüksek kaliteli otomatik şanzıman yağı. Renk: kırmızı

AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- DEXRON VI

Bu ürün, aşağıdaki dolum talimatları gerekli olduğunda da geçerlidir.

- MERCON SP
- Aisin Warner AW-1
- BMW ETL 7045 E/ETL 8072 B/83 22 0 142 516 (BMW 1375.4)/83 22 2 305 396 (BMW ATF 2)/83 22 2 355 599 (BMW ATF 6)
- Honda DW-1
- Hyundai SP-IV
- Jaguar Fluid 8432
- Land Rover TYK500050
- Mazda FZ
- MB 236.41
- Nissan Matic S
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- ZF S671 090 255

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.847
Kinematik viskozite KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	6,1
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	29,5
Viskozite indeksi	ASTM D2270	-	164
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	206
Akma noktası	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-47
Renk		visual	rot/red

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).