

HIGHTEC TOPGEAR FE SAE 75W-80 S

Açıklama

Optimize edilmiş şanzıman verimliliği ve soğuk vites değiştirme performansı için düşük soğuk viskoziteye sahip tam sentetik yüksek performanslı şanzıman yağı.

AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- API GL-4/5

Bu ürün, aşağıdaki dolun talimatları gerekli olduğunda da geçerlidir.

- BMW MTF LT-1/-2/-3/-4
- Fiat 9.55550-MZ2
- Ford WSS-M2C200-D2
- MB 235.10
- PSA 9730 A2/A8/B 71 2330
- Toyota JWS 227
- VW G009 317/G052 171/G52 178/G052 512/G052 532/G052 527/G052 726/G052 798/G055 726

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.854
Kinematik viskozite KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,2
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,5
Viskozite indeksi	ASTM D2270	-	166
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	180
Akma noktası	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-44
HTHS	ASTM D4683	mPas	3,1

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisini de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).