

HIGHTEC BRAKE FLUID DOT 4

Açıklama

Üreticinin talimatlarına uygun olarak hidrolik fren ve debriyaj sistemleri için oksidasyon ve korozyon önleyiciler içeren glikol bazlı tam sentetik yüksek performanslı fren hidroliği. Bu fren hidroliği herhangi bir tam sentetik fren hidroliği ile karıştırılabilir.

AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- FMVSS 116 DOT 3/DOT 4
- SAE J 1703/1704
- ISO 4925 Class 3/4
- JIS K2233 Class 3/4

Bu ürün, aşağıdaki dolun talimatları gerekli olduğunda da geçerlidir.

- Fiat 9.55597
- Ford
- MAN
- NH 800 A
- Opel/GM 19 42 421
- Renault

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	> 120
20 °C'de yoğunluk	ASTM D1122	g/ml	1.065
Eksi 40 derecede Viskozite	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	1400
Kaynama noktası ERBP	FMVSS 116	°C	260 (min. 230)
Islak kaynama noktası - ERBP	FMVSS 116 SAE J1703/1704	°C	160 (min. 155)

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisini de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).