

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80

Manuel ve otomatik şanzımanlar için HC sentezine dayalı yüksek performanslı çok dereceli dişli yağı.

Açıklama

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 SAE 75W-80 sınıfında HC sentetik yağ bazlı yüksek performanslı çok dereceli bir dişli yağıdır. Uzun yağ değişim aralıklarında bile maksimum aşınma koruması, çok yüksek oksidasyon direnci ve termal stabilite sunar. Düşük sıcaklıklarda yumuşak vites değiştirme ve yüksek sıcaklık kararlılığı. Maksimum yakıt ekonomisi.

Uygulama

HIGHTEC TOPGEAR MAX FE SAE 75W-80 hem eski hem de modern ticari araçlarda ve diğer uygulamalarda kullanılabilir. Üreticinin spesifikasyonlarına uyulduğu takdirde 540.000 km'ye kadar değiştirme aralıkları mümkündür.

Teknik Özellikler

- API GL-4
- DTFR 13D120 (ex. MB 235.29)
- MAN 341 Type VR
- MAN 341 Type Z5
- Voith Oil class C
- Volvo 97307
- ZF TE-ML 01E, 02E, 16P

ROWE önerileri

- Iveco 18-1807 MSG-2

Avantajlar

- çok işlevli kullanıma sahip birinci sınıf rasyonalizasyon sınıfı
- maksimum yakıt ekonomisi
- mükemmel aşınma ve korozyon koruması
- üreticinin spesifikasyonlarına uygun olarak 540.000 km'ye kadar uzatılmış yağ değişim aralıklarında bile çok yüksek oksidasyon direnci ve termal kararlılık
- elverişli düşük sıcaklık viskozitesi daha iyi vites değiştirilebilirlik, daha hızlı yağ penetrasyonu ve daha az 'soğuk aşınma' sağlar
- son derece kaymaya dayanıklı - "sınıfta kalma"
- yüksek viskozite indeksi sayesinde tüm sıcaklıklarda optimum vites değiştirme
- üreticinin spesifikasyonlarına göre intarder ve retarder için idealdir
- geleneksel ve sentetik dişli yağları ile karışabilir ve uyumludur. Ancak ürünün tüm faydalarından yararlanmak için komple dişli yağı değişimi tavsiye edilir.

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.858
Kinematik viskozite KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,35
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	54
Viskozite indeksi	ASTM D2270	-	157
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	240
Akma noktası	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-42

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).