

HIGHTEC CLP 680

Açıklama

Yüksek eskime kararlılığına ve çok iyi yük taşıma kapasitesine sahip, yüksek kaliteli, demülsifiye edici, madeni bazlı endüstriyel dişli yağları. ROWE CLP yağları, özellikle dişli tahriklerinde sürtünmeyi ve dolayısıyla sıcaklık seviyesini azaltır. Bu da aşınmanın azalmasına yol açar. Yüksek yüklü testere çerçevelerinde de kullanılabilir.

AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- DIN 51517, p. 3 (CLP)
- U.S.Steel 224
- SEB 181 226
- AGMA 250.04, 9005
- David Brown S1.53.101

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.903
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm²/s	680
Viskozite indeksi	ASTM D2270	-	94
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	270
Akma noktası	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-12
Bakır korozyonu 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
Çelik korozyonu, A=damıtılmış su	DIN 51585	Ranking	0-A
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).