

## HIGHTEC CGLP 220

### Açıklama

Çok iyi yapışma-kayma özelliklerine sahip yüksek kaliteli solvent rafinat bazlı yüksek performanslı kızak ve yatak yolu yağları. ROWE CGLP yağları yüksek yapışma özelliğine sahiptir ve yüzeyi korozyona karşı etkili bir şekilde korur. CGLP yağlarının tavsiye edildiği takım tezgahlarında, yüksek yüklü yatak yollarında, dikey kızaklarda, zimbalarda ve preslerde vb. kullanılabilir.

### AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- DIN 51 502
- ISO 6743/13

### Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.898
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	220
Akma noktası	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-15
Bakır korozyonu 100 A3	DIN 51759	Ranking	1
Çelik korozyonu, A=damıtılmış su	DIN 51585	Ranking	pass
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	12-G
Parlama noktası COC	DIN ISO 2592	°C	230
Brugger	DIN 51 347 / 2	N/mm <sup>2</sup>	42
Çelik korozyonu	DIN 51 585 A	Derecelendirme	Pass

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarımı geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).