

## HIGHTEC SUNLUB RACEBRAKE

### Açıklama

Tam sentetik yüksek performanslı fren hidrolik yağı. Yarış motosikletlerinde özel olarak geliştirilmiş ve test edilmiştir. DOT fren sistemleri için uygun değildir.

### Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.872
Kinematik viskozite KV 100	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	3
Viskozite indeksi	ASTM D2270	-	190
Parlama noktası	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	>180
Biyolojik parçalanabilirlik	OECD 301 B	%	>60
Yenilenebilir Kaynak İçeriği		%	>60

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).