

HIGHTEC NATSYNC® GS 150 PLUS

Açıklama

Belirgin enerji tasarrufu potansiyeline sahip iklim dostu yüksek performanslı dişli yağı. Ekonomik ve çevre dostudur.

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
15 °C'de yoğunluk	ASTM D-7042	g/ml	0.93
Kinematik viskozite KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	22,5
Kinematik viskozite KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	150
Viskozite indeksi	ASTM D2270	-	178
24°C'de köpüklenme davranışı	ASTM D 892	ml/ml	10/0
93,5°C'de köpüklenme davranışı	ASTM D 892	ml/ml	15/0
24°C ila 93,5°C'de köpüklenme davranışı	ASTM D 892	ml/ml	10/0
Biyolojik parçalanabilirlik	OECD 301 B	%	>60
Yenilenebilir Kaynak İçeriği		%	>50
VKA Kaynak kuvveti	DIN 51 350/4	N	3400
FZG A/8.3/90 (min)	DIN 51354/2	SKS	>12
Parlama noktası COC	DIN ISO 2592	°C	220

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisini de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarımızı geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).