

HIGHTEC GREASEGUARD FLIESSFETT 00

Açıklama

Yüksek kaliteli, madeni yağ bazlı, mükemmel korozyon koruması ve aşınmayı azaltan yüksek basınç katkıları içeren lityum sabun bazlı eskimeye dayanıklı sıvı gres; NLGI 00. Merkezi yağlama sistemlerinde kullanım için önerilir. Sıcaklık aralığı -35 °C ila +140 °C. Renk: yeşil

Teknik Özellikler

- DIN 51 502/51 826: GP 00 K-35
- T[°C]: -35 ... +140
- T[°F]: -31 ... +284

ROWE önerileri

- DTFR 33B100 (ex. MB 264.0)
- MAN 283 Li-P00
- Willy Vogel
- Lincoln
- Tecalemit

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
Bakır üzerinde korozyon etkisi	DIN 51 811	Derece	1-100
Renk		visual	braun / brown
Sınıflandırma	DIN 51 502	-	GP00K-35
NLGI-sınıfı	DIN 51 818	-	00
Dolgu penetrasyonu	DIN ISO 2137	0,1 mm	400 - 430
Damlama noktası	DIN ISO 2176	°C	> 220
Kullanım sıcaklığı		°F	-31 bis 284
Kıvamlaştırıcı tipi	-	-	Lithium
VKA Kaynak kuvveti	DIN 51 350/4	N	2400
Suya karşı direnç	DIN 51 807/1	-	1-90
Base oil viscosity, 40 ° C	ASTM D-7042	mm²/s	150
Flow pressure at -30	DIN 51 805-2	hPa	675
Base oil viscosity, 100 °C	ASTM D-7042	mm²/s	15

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). . The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).