

HIGHTEC GREASEGUARD ALLTEMP 2

Açıklama

Korozyon ve oksidasyon önleyicilerin yanı sıra aşınmayı azaltan yüksek basınçlı katkı maddeleri içeren lityum kompleks sabun bazlı yüksek kaliteli yağlama gresi. Özellikle uzun yağlama aralıkları ve yüksek sürekli sıcaklıklar olmak üzere tüm alanlarda kullanım için önerilir. Sıcaklık aralığı -30 °C ila +160 °C. Renk: mavi

AB yasalarına uygun olarak eşdeğer kalite.r

- DIN 51 502/51 825: KP 2 P-30
- T[°C]: -30 ... +160
- T[°F]: -22 ... +320

Bu ürün, aşağıdaki dolun talimatları gerekli olduğunda da geçerlidir.

- MB 265.1
- MAN 284 Li-H2

Tipik özellikler

Özellik	Metot	Birim	Değer
Bakır üzerinde korozyon etkisi	DIN 51 811	Derece	1-100
Renk		visual	blau / blue
Sınıflandırma	ISO 6743-9	-	ISO-L-X-CEEB2
NLGI-sınıfı	DIN 51 818	-	2
Dolgu penetrasyonu	DIN ISO 2137	0,1 mm	265 - 295
Damlama noktası	DIN ISO 2176	°C	> 260
Kullanım sıcaklığı		°C	-30 bis +160
Kıvamaştırıcı tipi	-	-	Lithiumkomplex
VKA Kaynak kuvveti	DIN 51 350/4	N	2800
Korozyon koruması	DIN 51 802	Korozyon derecesi	0-0
Suya karşı direnç	DIN 51 807/1	-	1-90
ProductCharacteristics.grundvisko-40	-	-	160
Yağ ayrıştırma 40 ° C'de 18 saat	DIN 51 817	%	<1,5

Bu özellikler mevcut üretim için tipik özelliklerdir. Veriler, özellikler için bir güvence olmayıp özel bir uygulamaya da uygunluk garantisi de oluşturmaz. Ürünlerin elleçlenmesi ve kullanımını etkileyen yürürlükteki yasal hükümler ve yönetmelikler ürünün alıcıları tarafından dikkate alınması gerekir. Rowe, bu ürün bilgisi içindeki tüm teknik verileri önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkına sahiptir. Yürürlükteki Genel Teslimat ve Ödeme şartlarını geçerlidir ve uygulanır (www.rowe-oil.com). The data does not constitute an assurance of properties or a guarantee of suitability for a specific application. Existing legal provisions and regulations that affect handling and usage of the products must be observed by the recipient of our products. ROWE products are continuously being developed. For this reason, ROWE retains the right to change all technical data in this product information at any time without prior announcement. Our current General Delivery and Payment Conditions apply (www.rowe-oil.com).